

HIVERNAGE ACTIF ou SEMI-HIVERNAGE

En fin de saison, dès que votre eau de piscine s'est stabilisée juste au dessous de 15°C, il est essentiel de protéger la piscine et l'ensemble de ses équipements afin de retrouver après quelques mois d'hiver, un bassin en parfait état. Pour les régions aux hivers doux, nous vous recommandons un hivernage dit « actif » qui consiste à faire tourner la filtration au ralenti (méthode plus simple et plus rapide que l'hivernage passif) Voici comment procéder:



Important : Attendre que la température de l'eau soit stabilisée au dessous de 15°C. Sinon vous risquez la prolifération d'algues et bactéries durant l'hiver.

ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. **Effectuer un nettoyage complet du bassin :** frotter fond, parois et ligne d'eau. Nettoyer les paniers de skimmer et celui de la pompe de filtration
2. **Nettoyer le filtre à sable :** utiliser un détartrant chimique tel que le Nettoyant Filtre liquide pour enlever le dépôt de calcaire et assainir le sable. Laissez tremper la nuit et rincez à deux reprises.
3. **Vérifier l'équilibre de l'eau,** et rectifiez le pH au besoin, pour le ramener à 7.2. à l'aide des produits PH + ou PH -
4. **Réaliser un traitement choc** de votre eau de piscine à l'aide du chlore choc pour éliminer toute bactérie.
5. **Remonter le niveau d'eau** au 3/4 des skimmers
6. **Ralentir le fonctionnement de la filtration** de votre piscine en ne l'actionnant que 4h/jour : 2h au moment des gelées matinales et 2h le soir (l'eau ainsi en mouvement ne gèle pas)
7. **Verser le liquide Hivernateur** ainsi que de l'Anticalcaire pour éviter les algues et dépôts sur les parois
8. **Bâcher la piscine.**
9. **Durant la période d'hivernage, tester régulièrement le taux de pH** et vérifier le niveau de l'eau qui doit rester aux 3/4 des skimmers
10. **Renouveler le traitement Hivernateur + Anticalcaire** à mi-saison hivernale.



MALIN !

Pour être plus tranquille en cas de grand froid, nous vous recommandons d'installer un coffret KIT HORS GEL qui, pour éviter les risques de gel dans les tuyaux, déclenchera automatiquement la filtration lorsque la température descendra sous le seuil fixé.



SANS OUBLIER LES ACCESSOIRES...



Si votre piscine est équipée d'appareils de traitement de l'eau et de chauffage, certaines précautions d'utilisation sont impératives lorsque vous bâchez votre piscine pour l'hivernage (se référer aux notices de chacun des équipements) :

La POMPE A CHALEUR : Vidanger le circuit de la Pompe à Chaleur : fermer les vannes « By-pass », dévisser les raccords de la sortie de pompe et évacuer l'eau des tuyaux

L'ELECTROLYSEUR : Quand l'eau descend sous les 15°C, l'appareil ne produit plus de chlore. Il faut donc l'éteindre.

LE REGULATEUR PH : Eteindre l'appareil, vous pouvez laisser la sonde en place puisque la filtration n'est pas complètement à l'arrêt. La sonde ne séchera donc pas.